



PWP, PWP/PI, PWP/GO


OKNO WYŁĄZOWE ALUMINIOWO TWORZYWOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY STRON OTWIERANIA



Okleina w kolorze złoty dąb (GO)



Okleina w kolorze sosna (PI)




Okleina w kolorze antracyt (AC)

I. ZASTOSOWANIE

	Uniwersalne okno wylazowe
	Kąt nachylenia dachu 15-55°

II. CECHY

	Możliwość zmiany stron otwierania
	Wielokomorowe profile w kolorze białym (RAL 9010)
	System TopSafe
	Poczwórny system uszczelniania okna
	Uniwersalny system montażu
	Ciepła ramka dystansowa TGI w pakietach szybowych
	Klamka Elegant biała/srebrna

III. DODATKOWE PRODUKTY DO ZASTOSOWANIA Z OKNAMI

	Kołnierze
	standardowe
	specjalne
	zespoleńia
	Sterowanie

ręczne



Aksesoria montażowe

	zestawy izolacyjne
	szpalety
	krokwie pomocnicze
	opaski
	nakładki na ościeżnicę

Dodatki zewnętrzne

	Dodatki zewnętrzne na specjalne zamówienie


Dodatki wewnętrzne

	rolety zaciemniające
	rolety przyciemniające
	rolety standard
	żaluzje
	zasłony plisowane

Dodatki inne

	moskitiera
---	------------

IV. OPCJE

	Dostępne w kolorach okleiny: złoty dąb, sosna, antracyt.
	Oblachowanie zewnętrzne pomalowane na kolor z palety RAL Classic lub w oblachowaniu (CU, TC)
	Okno ze szprosem
	Niestandardowy pakiet szybowy z oferty FAKRO

V. DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Norma zharmonizowana	EN 14351-1:2006+A2:2016
Nr deklaracji właściwości użytkowych	XXX/CPR/14351/XX Poszczególne nr deklaracji w tabeli z parametrami tech.

VI. PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne	Typ pakietu szybowego					
	U3	U3+ E_V AT Thermo	P2	U5	P5	normy
- izolacyjność cieplna okna Uw [W/m²K]	1,4	1,3	1,4	1,2	1,2	EN 12567-2, EN 10077
- izolacyjność cieplna szyby Ug [W/m²K]	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	EN 673
- izolacyjność akustyczna okna Rw [dB]	34 (-2;-5)	34 (-2;-5)	37 (-2;-5)	34 (-1;-4)	37 (-1;-4)	EN ISO 717-1
- klasa przepuszczalności powietrza	3			3		
- przenikalność światła tv	0,76	0,76	0,75	0,73	0,68	EN 410
- współczynnik promieniowania słonecznego[g]	0,53	0,53	0,52	0,53	0,48	EN 410
- przenikalność UV	0,26	0,26	0,01	0,28	0,01	EN 410
- izolacyjność cieplna ramy Uf [W/m²K]	npd	npd	npd	npd	npd	EN ISO 10077-1 EN ISO 10077-2
- izolacyjność cieplna połączenia ramy okna z oszkleniem ψ (psi) [W/mK]	npd	npd	npd	npd	npd	EN ISO 10077-1 EN ISO 10077-2
Nr deklaracji właściwości użytkowych	W200/CPR/14351/xx	W205/CPR/14351/xx	W200/CPR/14351/xx	W210/CPR/14351/xx	W210/CPR/14351/xx	EN 14351-1:2006+A2:2016

* Result of FAKRO internal tests

VII. WYMIARY SZCZEGÓŁOWE OKIEN PWP

Rozmiar okna	Symbol rozmiaru	Zewnętrzny wymiar ościeżnicy		Rozstaw rowków szpaletowych		Wymiar pod dodatki wewnętrzne		Wymiary w świetle ościeżnicy			Powierzchnia przeszklenia		Widoczna powierzchnia szyby
		S	x L	p	q	m	n	a	b	z	j	k	
[cm]		[mm]											[m ²]
55 x 78	01	547	x 770	495	718	391	613	462	685	401	369	591	0,22
55 x 98	02	547	x 970	495	918	391	813	462	885	401	369	791	0,29
55 x 118	16	547	x 1170	495	1118	391	1013	462	885	401	369	991	0,37
66 x 78	22	657	x 770	605	718	501	613	572	685	511	479	591	0,28
66 x 98	03	657	x 970	605	918	501	813	572	885	511	479	791	0,38
66 x 118	04	657	x 1170	605	1118	501	1013	572	1085	511	479	991	0,47
78 x 98	05	777	x 970	725	918	621	813	692	885	631	599	791	0,47
78 x 118	06	777	x 1170	725	1118	621	1013	692	1085	631	599	991	0,59
78 x 140	07	777	x 1390	725	1338	621	1233	692	1305	631	599	1211	0,73
94 x 98	15	937	x 970	885	918	781	813	852	885	791	759	791	0,60
94 x 118	08	937	x 1170	885	1118	781	1013	852	1085	791	759	991	0,75
94 x 140	09	937	x 1390	885	1338	781	1233	852	1305	791	759	1211	0,92

